

**CARACTERÍSTICAS****FIAT 500 1.4 16v 100CV****MOTOR**

Nº de cilindros, disposición	4 en línea, transversal delantera
Diámetro por carrera (mm)	72 x 84
Cilindrada (cm <sup>3</sup> )	1368
Relación de compresión	10,8 : 1
Potencia máx. CV / r.p.m	100 / 6000
Par máx. kgm / r.p.m	13,4 / 4250
Nº válvulas / cilindro	4

**Distribución**

Distribución	2 ALC, botadores hidráulicos
Alimentación	MPI electrónica
Encendido	Electrónico de avance, integrado a la inyección
Combustible	Nafta

**Dirección**

De cremallera con guía eléctrica

Diámetro de giro	10,6
------------------	------

**Suspensión**

Delantera	De ruedas independientes, tipo Mc Pherson, con brazos oscilantes inferiores transversales anclados a un travesaño auxiliar; barra estabilizadora conectada al amortiguador
Trasera	De ruedas interconectadas con puente de torsión

**SISTEMA DE FRENOS**

Frenos D (disco) - D (disco)

Delanteros (mm)	D 257x22 (autoventilados)
Traseros (mm)	D 240x11

**Dimensiones y capacidades**

Nº plazas	4
Nº de puertas	3
Longitud (mm)	3546
Ancho (mm)	1627
Altura en vacío (mm)	1488
Distancia entre ejes (mm)	2300
Capacidad del baúl (dm <sup>3</sup> )	185
Depósito del combustible (lts)	35
Peso en orden de marcha (kg)	930

**Prestaciones**

Velocidad máxima (km/h)	182
Aceleración: 0 a 100 km/h (s)	10,5

**Transmisión**

Transmisión	Manual 6 velocidades (S)	5 velocidades Dualogic (O)
Tracción	Delantera	
Embrague	De accionamiento Hidraulico	
1ª marcha	3,545 : 1	3,545 : 1
2ª marcha	2,158 : 1	2,158 : 1
3ª marcha	1,480 : 1	1,480 : 1
4ª marcha	1,121 : 1	1,121 : 1
5ª marcha	0,921 : 1	0,897 : 1
6ª marcha	0,766 : 1	-
RF	4,070 : 1	3,733 : 1

**RUEDAS**

Neumáticos - Llantas	185/55 R15 - 6,0J
----------------------	-------------------